



□ MV - AWD □ 46 □

Multi viskózní hydraulický olej s omezenou absorpcí vody

Prvotřídní špičkový vysokoviskózní hydraulický olej vhodný do vysoké vlhkosti. Vyroben z vysoce kvalitní základní kapaliny s vysokou čistotou a s vysokou stabilitou. Vyroben z vysoce kvalitní základní kapaliny s vysokou čistotou a s vysokou stabilitou. Vyroben z vysoce kvalitní základní kapaliny s vysokou čistotou a s vysokou stabilitou.

- výborná viskozitně teplotní stabilita, vysoká odolnost proti oxidaci a extrémní viskozitní stabilita
- výborná viskozitně teplotní stabilita, vysoká odolnost proti oxidaci a extrémní viskozitní stabilita
- výborná viskozitně teplotní stabilita, vysoká odolnost proti oxidaci a extrémní viskozitní stabilita

Pro všechny hydraulické systémy, veškeré teplotní rozsahy. Vhodný pro použití v extrémně vysoké vlhkosti.

Specifikace: HVLPD D11524 díl 2/3



Hydraulické oleje

Napsal uživatel Pavel Ouda



Midland Sintetický hydraulický olej, automatický, vysoce čistý, vysoce odolný
Swedish standard SS 15 54 34, VDMA 24568 HEES