



## □ Midland Omnimatic ATF Moderní syntetická ATF kapalina.

Midland Omnimatic je syntetická universální ATF kapalina nejnovější generace, která plní specifikace a výkonnostní požadavky předních výrobců automatických převodovek. Má vynikající tepelnou stabilitu a nízkoteplotní vlastnosti ve srovnání s konvenčními oleji do automatických převodovek. Vynikající tepelná stabilita a odolnost proti oxidaci

Výhody: -

- měkké a hladké řazení rychlostí bez šubání při všech teplotách a zatížení
- vynikající vlastnosti za nízkých teplot
- žádné pění oleje díky technologii anti-foam
- šetrný k těsněním a simeringům oproti konvenčním olejům
- čistota=žádné usazeniny a kal

Specifikace:

DEXRON® III-H (GM) • MERCON®, MERCON® SP, MERCON® V (FORD) • Allison C-4, TES-295 • AW-1

Chrysler MS 7176 (ATF+3®), MS 9602 (ATF+4®) • Ford M2C924-A • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II, SP-III

Honda ATF-Z1 • Idemitsu K17 • Isuzu Genuine • JASO 1A • MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2, 339F • MB Approval

236.9, 236.11 • Nissan Matic J, Matic K • Saab 93 165 147 • Subaru K0410Y0700 • Toyota T-IV (JWS 3309)

Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 • VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025

ZF TE-ML 03D,04D,09,14A,14B,16L,17C shoduje se s: Esso LT 71141 ; Shell LA2634 ; Texaco 7045-E ; Texaco ETL-8072B ; Texaco N402