

Antifreeze and Coolant



Koncentrát nemrzoucí kapaliny do chladicích systémů na bázi monoethylenglykolu. Vysocí výkonné patentované aditiva poskytují optimální ochranu před mrazem a dlouhodobou ochranu proti korozi a usazeninám v chladicím systému.

Hodnocení: Nehodnoceno

[Dotaz na produkt](#)

Popis

- neobsahuje aminy, nitridy, fosfáty
- mísitelný a kompatibilní s jinými anorganickými chladivými na bázi ethylenglykolu

* Postupujte podle doporučení výrobce motoru.

Je vhodný pro chladicí systémy z oceli, litiny, hliníku, mosazi, manganu a leťovaných kovů.

Barva - modrozelená.

AUDI/PORSCHE/SEAT/SKODA/VW TL 774-C/G11

Poměr mísení voda/koncentrát:

50% / 50% -38°C

60% / 40% -25°C

70% / 30% -16°C

Objednáací číslo: 72019

Balení: 58 l, 204 l

Aktuální specifikace:

ASTM D3306, D4656, D4985
BMW GS 94000 / N600 69.0, LC-18
BS 6580
Case New Holland CNH MAT 3624
Chrysler MS 7170
Cummins 85T8-2
Cummins CES 14439, 14603
DAF 74002
Deutz DQC CC-14
DTFR 29C100, 29C110, 29C120
Fiat 9.55523
Ford ESD-M97B49-A, M97B44-D
Ford New Holland NH-900C
GM GME L1301
IVECO 18-1830
JASO M325
JI Case JIC-501
JIS K2234
MAN 324 Typ NF
MB 325.0, 325.2, 325.3, 325.5, 325.6
MTU MTL 5048
NFR 15-601
Renault RVI 41-01-001/--S Type D
SAE J1034
SDFG EC-1599A
Volvo 128 6083/002
VW TL 774-C/G11

Další specifikace:

Deutz DQC CA-14, CB-14