

Pln? syntetický vysoce výkonný ,,Long life" p?evodový olej s vynikajícími lehkob?žnými vlastnostmi garantuje bezproblémové a lehké ?azení a chod p?evodovky. Je vhodný pro lehce i t?žce zatížené p?evodovky s normálním nebo hypoidním ozubením. Prodloužené servisní intervaly.

Popis

• vynikající vlastnosti p?i extrémním tlaku
• dokonalá ochrana p?evodovky i p?i vysokém zatížení a vibracích
• vynikající stabilita stárnutí, prodloužené servisní intervaly
• tepeln? odolný i p?i vysokých teplotách a vysokorychlostních p?evodovkách
• zcela lehké ?azení p?evodových stup?? i p?i nízkých venkovních teplotách
• ochrana proti korozi, kalu a tvorb? p?ny
• kompatibilní s molybdenem, sintrovými a uhlíkovými synchronizátory

Doporu?ené aplikace
Ur?eno pro použití v ru?ních p?evodovkách, kde jsou specifikovány oleje GL-4.
Zkontrolujte viskozitu, specifikace API nebo OEM.

Objednací ?íslo: 31100

Balení: 63 l, 210 l

100% Synthetic

Aktuální specifikace:

API GL-4
MAN 341 E-3, Z-4
MB 235.4
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K